

SkamoEnclosure Primer

Building

1L penetračný náter

Použitie

SkamoEnclosure Primer je penetračný náter pripravený na použitie, vyrobený na báze vodného skla a iných stabilizačných neorganických zložiek. SkamoEnclosure Primer je určený na penetráciu kremičitanovo vápenatých platní a vermikulitových dielov za účelom zlepšenia ich príľnavosti.

Spôsob použitia

Penetrovaný povrch izolačných platní alebo vermikulitových dielov je potrebné očistiť od prachu a naniesť SkamoEnclosure Primer pomocou štetca alebo striekacej pištole.

Skladovanie

Uchovávať v zatvorenej nádobe na chladnom mieste, no chráňte pred mrazom (teplota 0 – 25°C).

Zloženie

Modulárny modifikovaný roztok kyseliny kremičitej s karboxylovým stabilizátorom. Viac informácií nájdete na webovej stránke a v technických listoch.

Trvanlivosť

24 mesiacov od dátumu výroby

Technické parametre

Skupenstvo	kvapalné
Farba	biela
Zápach	špecifický
Hustota	~ 1050 g/dm ³
Ph	~ 11
Teplota použitia	od +5°C do +25°C
Teplotná odolnosť	do 400°C
Rozpustnosť vo vode	neobmedzené
Doba schnutia	cca 30 minút

Bezpečnostné opatrenia

- P101 V prípade lekárskej pomoci ukážte ošetrojúcemu etiketu produktu.
- P102 Chráňte pred deťmi.
- P264 Po práci si dôkladne umyte ruky.
- P280 Používajte ochranné rukavice, ochranný odev a ochranu tváre.
- P333+P313 V prípade podráždenia pokožky navštívte lekára.
- P501 Likvidáciu odpadu/flaše vykonajte podľa predpísaných noriem vo Vašej oblasti.



Skamol Eastern Europe Sp. z o.o.

ul. Lipcowa 62 ▪ 32-540 Trzebinia ▪ Polska

Tel: +48 32 79 37 029

www.skamol.com

