



Den Braven



Better
results
through
Knowledge

Den Braven TMEL NA UTESNENIE 1200°C

Krby, kachle, grily / Fire Sealant 1200°C



Popis produktu

Den Braven Sealant 1200°C je jednozložkový tmel. Tesniaci prostriedok na báze kremičitanu sodného na utesnenie miest vystavených priamemu kontaktu s ohňom a teplotám do + 1200 °C

Výhody

- Stvrdne po odparení vody
- Po zaschnutí tvrdý, tuhý, nedeformovateľný
- Teplotne odolný do + 1200°C (odolný voči priamemu kontaktu s ohňom)
- Tepelne odolný
- Dobre prilne k ohňovzdornej stavebnej keramike, šamot, betón, kameň, liatina a podobné porézne materiály
- Na vnútorné použitie
- Vonku na miestach pod strechou (bez vystavenia vode a zrážok)
- Neobsahuje azbest
- Nedrolí sa ani nepraská v statických spojoch
- Odolné voči SO₂, SO₃ a NO₂ (platí pre typické koncentračné ohrievače, krby a kachle na domáce použitie)
- Jednoduchá aplikácia bez ohľadu na tvar povrchu

Aplikácia

Utesnenie miest vystavených priamemu kontaktu s ohňom, napr. komíny, kachle, krby, grily, kotly a pod., mechanické spoje z kameňa, betónu a liatiny, napr. utesnenie ohňovzdorných kvádrov. Utesnenie prvkov dymovodov, keramické komínové vložky.

Spôsob použitia

Odstráňte aplikátor, odstrihnite koniec tuby nad závitom, naskrutkujte aplikátor a odrežte jeho hrot pod uhlom šírka spoja. Aby ste predišli znečisteniu okolia špáry, ochráňte ho po oboch stranách maliarskou páskou. Vytlačte tmel do špáry. Vyhladte špáru: Do 15 minút od naniesenia tmelu vyhladte špáru pomocou stierky, špachtle alebo prsta mierne navlhčeného vo vode s mydlom. Tmel pomaly zahrievajte, aby sa nevytvorili bubliny, ktoré by mohli poškodiť spoj. Po dokončení práce odstráňte maliarsku pásku.

Ďalšie informácie

Základ		kremičitan sodný
Doba tvrdnutia		1-4 dni
Hustota		2,0 g/ml
Mrázuvzdornosť pri preprave		do -15°C
Tepelná odoslosť		+1200°C
Aplikačná teplota		+5°C to +40°C

Uvedené sú typické hodnoty

Obmedzenia

- Nie je vhodný pre: PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mäkké plasty, neoprén a bitúmenové povrchy.
- Nepoužívať na: spojenia trvalo ponorené do vody.

Príprava povrchu

Z podkladu odstráňte masť, špinu, hrdzu, piesok, starý alebo odlupujúci sa povrch lakov alebo náterov. Vysoko porézne povrchy mierne navlhčite. Povrch musí byť čistý, suchý, dôkladne a starostlivo odmastený, zbavený prachu a znečistenia.



Den Braven

Karta techniczna

Den Braven TMEL NA UTESNENIE 1200°C

Krby, kachle, grily / Fire Sealant 1200°C

Čistenie

Náradie ihneď po použití umyte vodou. Umyte si ruky mydlom a vodou. Na čistenie čerstvých nečistôt z rúk, náradia resp. povrchov, môžete použiť špeciálne čistiace utierky Den Braven Bravo. Na staré nečistoty použite riedidlo.

Farba

- Čierna

Balenie

- Tuba

Trvanlivosť

Skladujte v pôvodnom obale, v suchu a chlade, skladujte pri teplote +5°C až +25°C.

Čas použiteľnosti: 9 mesiacov od dátumu výroby

Bezpečnosť

Karta bezpečnostných údajov produktu je k dispozícii na požiadanie alebo prostredníctvom webovej stránky Den Braven.

Záruka

Den Braven zaručuje, že parametre produktu sú v súlade s technickou špecifikáciou (platí pre produkt do dátumu spotreby).

Vylúčenie zodpovednosti

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente, ako aj vo všetkých papierových a digitálnych publikáciách, sú na základe nášho súčasného stavu vedomostí a skúseností. Den Braven nie je zodpovedný za akékoľvek chyby alebo nepresnosti, ktoré sú výsledkom technologických alebo výskumných zmien, ku ktorým došlo medzi dátumom vystavenia dokladu a dátumom zakúpenia produktu. Den Braven si vyhradzuje právo predstaviť zmeny v zložení produktov. Pred podaním žiadosti by si mal používateľ prečítať obsah tohto dokumentu a dokumenty s tým súvisiace. Okrem toho by mal používateľ vykonať test a posúdiť vhodnosť produktu pre zamýšľané použitie. Spôsob aplikácie a podmienky pri skladovaní alebo preprave produktu sú nad rámec naše znalosti a kontrolu, a preto sú mimo zodpovednosti Den Braven. Všetky objednávky sú uskutočnené v súlade s aktuálne platnými predajnými podmienkami Den Braven. Informácie obsiahnuté v aktuálnom

Informácie uvedené v aktuálnom technickom liste produktu sú poskytnuté v dobrej viere a nepredstavujú vyčerpávajúce informácie.

Better
results
through
Knowledge



Den Braven

Bostik Sp. z o.o.
ul. Poznańska 11B Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne
T +48 61 89 61 740 | E info@bostik.pl

24-04-2020
09:48:48
UTC